Hinweise
*DeKaSafebeschlag

Die Zertifizierung RC2 bezieht sich ausdrücklich auf ein Fensterelement. Dazu gehören unter anderem folgende Komponenten: Stahlverstärkung + Verschraubung, Glas + Glassicherung, 100Nm-Olive, Anbohrschutz, zulässige Größen + Ausführungen, Fenstermontage und Beschlag.

Da der Endgebraucher vorwiegend den speziellen Beschlag wünscht, hat DeKa in Zusammenarbeit mit der Firma Winkhaus eine besondere Lösung für Sie erarbeitet.

Der DeKaSafebeschlag erfüllt die Beschlagsanforderungen für ein RC2 geprüftes Element.
Technische Voraussetzungen sind zu beachten.

Technische Voraussetzungen

gegeben	nicht gegeben
1. Umlaufend Blendrahmen →	mit Rollstuhlschwelle
2. Flügel 83mm →	alle Flügel (DeKa-Sortiment)
3. Beschlagsfunktion Dreh- oder Drehkipp → mit Eck- und Scherenlager	alle Beschläge (DeKa-Sortiment)
4. Flügelfalzmaße B x H → min. 371 x 421 mm	< 371 x 421 mm
→ max. 1710 x 2500 mm	> 1710 x 2500 mm
5. Stulpausführung (siehe Preisliste) →	Stulpausführung mit zwei Oliven
● Varianten-Nr. 2 (Standardfenster)	
● Varianten-Nr. 8 (Topfenster)	

Sind die technischen Voraussetzungen nicht gegeben, ist der DekaSafebeschlag mit einem Maximum an Sicherheitsverriegelungspunkten ausgestattet.

Achtung: Anbohrschutz und 100Nm-Olive sind nicht Bestandteil des DeKaSafebeschlages!

Grafische Darstellungen

DeKaSafe
Anbohrschutz/100NmOlive
optional



RC1N/RC2N/RC2
Anbohrschutz/100NmOlive
inklusive

DekaSdesign
Anbohrschutz/100NmOlive
optional

DeKaSkomfort
Anbohrschutz/100NmOlive
optional



Grundsätzliche Information

Die folgenden Formulierungen sind in Abstimmung mit der Firma Winkhaus und einem Fachanwalt freigegeben:

Von DeKa zum Kunden:

I Der DeKaSafebeschlag erfüllt die Anforderung zur Herstellung eines RC2 geprüften Elementes.

bzw.

II Der DekaSafebeschlag erfüllt die Beschlagsanforderungen für ein RC2 geprüftes Element.

Vom Kunden zum Endkunden:

III Der DeKaSafebeschlag ist zur Herstellung von RC2 Elementen geeignet.